

LINEAL 80 CORNER D WEISS 3000K/4000K DALI

Sonepar Artikelnummer	121410284
EAN	7021983209337
Hersteller Artikelnummer	320933
Hersteller Typ	LINEAL 320933
Hersteller Name	SG LEUCHTEN
Gewicht (Kg)	2,95
Zolltarif Nr.	94051190

Lineal 80 ist eine modulare Systemlösung. Verfügbar für Aufbaumontage oder als abgehängte Variante mit unterschiedlichen Längen bietet ein effizientes und gleichmäßiges Lichterlebnis. Mit einem Schalter können Sie ganz einfach zwischen 3000K und 4000K wählen. Die mitgelieferte Dreischichtoptik sorgt für eine geringe Blendung ($UGR < 19$), wodurch sich Lineal 80 für viele Anwendungen eignet, z. B. für Büros und Flure oder als dekorative Beleuchtung. Für nahtloses Licht ohne Fugen kann der Opaldiffusor auf einer Rolle separat erworben werden. Für jede durchgehende Leuchtenanlage benötigen Sie eine oder mehrere gerade Linien und/oder Ecken und ein Starterkit.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	13 W
Max. Systemleistung	13 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Ausführung des Rasters	matt
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	nicht erforderlich	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	93 %	Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	52
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK00	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Ja	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	sonstige	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	Leuchtenlichtausbeute	124 .. 128 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1610 .. 1670 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	600 mm	Höhe/Tiefe	78 mm	Länge	600 mm
Außendurchmesser	0 mm	Einbaulänge	0 mm	Einbaubreite	0 mm
Einbauhöhe/-tiefe	0 mm	Einbaudurchmesser	0 mm	Anschlussart	sonstige
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	17.8	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	2.950 kg		