

Warmwassermodul / Modul ungemischter Heizkreis



Sonepar Artikelnummer	120284379
EAN	4015627364257
Hersteller Artikelnummer	364250
Hersteller Typ	WWM 50
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	33,0
Zolltarif Nr.	84818019

Kombinierbare Baugruppe DN 50 mit Isolierschalen zum Anschluss eines ungemischten Heizkreises bzw. einer Warmwasser- oder Schwimmbadbereitung. Einsetzbar für einen Heizwasserdurchfluss bis max. 12 m³/h (empfohlener Heizwasserdurchfluss 8 m³/h). Bestehend aus drei Absperrventilen, integrierte Schwerkraftbremse, zwei Thermometern, drei KFE-Kugelhähnen, Schmutzfänger, Verrohungs- und Verbindungsteilen (Achsabstand 250 mm), 2-teilige Dämmschalen, Einbaumöglichkeit für Umwälzpumpe, Pumpenmass 280 mm mit Flansch und Ausgleichsstücken zum Einbau einer Gewindepumpe (Nennweite DN 32 - Stichmass 180 mm, Victaulic-Schellen zum Anschluss an den Verteilerbalken VTB 50 beiliegend. (Pumpe und Anschlussverschraubungen (VCC 50) für den Heizkreis nicht im Lieferumfang).

Technische Daten

Material Mantel	Kunststoff	Werkstoff Armaturen	rostfreier Stahl	Werkstoff Verrohrung	rostfreier Stahl
Primärer Anschluss	sonstige	Nenndurchmesser primärer Anschluss	DN 50	Max. Arbeitsdruck	10 bar
Mediumtemperatur	5 .. 95 °C	Mit Passstück für Wärmezähler	Nein	Sekundärer Anschluss	sonstige
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss	DN 50	Pumpenanschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenndurchmesser Pumpenanschluss	2 Zoll (50)
Anzeigebereich Thermometer	0 .. 120 °C	Geeignet für Kühlen	Nein	Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Glykol	Ja	Geeignet für Ethanol	Ja	Ausführung	ungemischter Heizkreis
Strömungsrichtung	rechts	Mit Wärmezähler	Nein	Mit eingebauter Zirkulationspumpe	Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009)	Nein	Einbaulänge der Pumpe	180 mm	Mit Manometer	Nein
Mit Regelventil	Nein	Mit Absperrventil	Ja	Mit Rückschlagklappe	Ja
Mit Sicherheitsventil	Nein	Mit Thermometer	Ja	Mit Auslaufhahn	Ja
Mit Servomotor	Nein	Geeignet für Servomotoren	Nein	Mit Dreiwegeventil	Nein
Mit Pumpenkugelhahn	Ja	Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß	Nein	Mit thermischer Isolierung	Ja
Wandaufstellung	Ja	Mit Wandbefestigungsbügel	Ja	Mit Füßen	Nein
Breite	500 mm	Höhe	920 mm	Tiefe	350 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84818019	Gewicht	33.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung