

## Dauerleuchten



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120573445               |
| EAN                      | 4061131122647           |
| Hersteller Artikelnummer | 21151645007             |
| Hersteller Typ           | PMF-LED FLEX 230V RO WM |
| Hersteller Name          | PFANNENBERG             |
| Gewicht (Kg)             | 1,1                     |
| Zolltarif Nr.            | 85318070                |

- Haubenfarbe: rot
- Winkelmontage
- Multifunktionale LED Leuchte mit Fresnel Linse zur effektiven Lichtbündelung
- Direkte Montage (DM) oder über mitgelieferten Edelstahlwinkel (WM)
- Anwendungen wo eine hohe Lebensspanne erforderlich ist: Bsp. Transportbänder im Bergbau. Wo eine hohe mechanische Belastbarkeit erforderlich ist: Bsp. Krananlagen / Zug Wartungsstationen
- Wo ein Blinklichtmodus gefordert ist (anstelle eines Blitzmodus): e.g. Automatisierungstechnik / Warnsignale
- Wenn mehr als ein Signal benötigt wird (ext. Auswahl)
- Wenn weniger Stromverbrauch ein wesentliches Thema ist.
- Verschiedene Signalarten auswählbar (intern, extern)
- Dauerlicht, Blinklicht (50% an/50% aus), Blitzlicht
- Rotationslicht ohne anfällige Mechanik
- Multi Spannungs-Netzteil 100V - 350V DC und 90V - 253V AC
- Einschaltstrombegrenzung standardmäßig mit Soft-Start-Modul bei 24-V-AC/DC-Geräten; direkt über 24-V-Transistor SPS-Ausgang betreibbar, keine zusätzliche Relaisansteuerung erforderlich.
- Gehäuse und Haube sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt
- Lebensdauer des Leuchtmittels: > 50000h
- Maße: 177mm Durchmesser x 185mm (abhängig von der Montageart)
- Maximale Sichtweite: 120m
- Schutzart: IP 55
- Betriebstemperatur: +55C - -30C

## Technische Daten

|                        |                        |                     |          |                     |          |
|------------------------|------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| Spannungsart           | AC                     | Kalottenfarbe       | rot      | Montageart          | Aufbau   |
| Anzahl der Modi        | 4                      | Funktion Blitzlicht | Ja       | Funktion Blinklicht | Ja       |
| Funktion Dauerlicht    | Ja                     | Stromaufnahme       | 0.06 A   | Leistung            | 13.8 W   |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff             | Gehäusefarbe        | schwarz  | Solarbetrieb        | Nein     |
| Standby-Zeit bis       | 50000 h                | Zulassung nach ICAO | Nein     | Umgebungstemperatur | 55 °C    |
| Leuchtmittel           | LED nicht austauschbar | Fassung             | sonstige | Schutzart (IP)      | IP55     |
| Herkunftsland          | DE                     | Zolltarifnummer     | 85318070 | Gewicht             | 1.100 kg |