PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter, P1, 25 A, Aufbau, 3-polig + N, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, Harts

Sonepar Artikelnummer	120802926
EAN	4015082278601
Hersteller Artikelnummer	227860
Hersteller Typ	P1-25/I2H/SVB/N
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,558
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Funktionen: NOT-AUS-Funktion, Verriegelbar, Ausstattung: Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen, Montageart: Aufputzmontage, Polzahl: 4-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	**Polzahl**	4	**Gerätebauart**	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	**Ausführung des Betätigungselements**	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V**	25 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw**	0.64 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	13 kW
Schaltleistung bei 400 V	13 kW	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq**	80 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0	**Motorantrieb optional**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Spannungsauslöser optional**	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung Zentral**	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Verriegelbar**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12	**Breite**	100 mm
Höhe	180 mm	**Tiefe**	115 mm	**Herkunftsland**	GB
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.558 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln