

Klein-Lichtschraken , WL12L-2B530A01



Sonepar Artikelnummer	120909789
EAN	4047084123962
Hersteller Artikelnummer	1018479
Hersteller Typ	WL12L-2B530A01
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,124
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 18 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: PNP, NPN , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 2

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	18000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	15 mm	Höhe des Sensors	49 mm
Länge des Sensors	41.5 mm	Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	55 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.3 m	Schaltfrequenz	2500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 2	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.124 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite