# PRODUKTDATENBLATT

## AragF HP 15 L 150-840 ET PC +LV



| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121417009 |
| EAN | 4069072062329 |
| Hersteller Artikelnummer | 9445340 |
| Hersteller Typ | 9445340 |
| Hersteller Name | TRILUX |
| Gewicht (Kg) | 3,6 |
| Zolltarif Nr. | 94051140 |

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Geeignet für Einbaumontage** | Nein | **Leuchtmittel** | LED austauschbar | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Gehäusefarbe** | grau | **Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C** | 70000 h | **Schutzart (IP), Rückseite** | sonstige |
| **Schutzart (IP), frontseitig** | IP66 | **Max. Systemleistung** | 94 W | **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Geeignet für Pendelaufhängung** | Ja | **Geeignet für Deckenmontage** | Ja | **Geeignet für Aufbaumontage** | Ja |
| **Geeignet für Lichtbandkonfiguration** | Ja | **Geeignet für Klemmmontage** | Nein | **Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1** | Nein |
| **Mit Leuchtmittel** | Ja | **Geeignet für Anzahl der Lichtquellen** | 1 | **Fassung** | sonstige |
| **Oberflächenschutz Gehäuse** | unbehandelt | **Werkstoff der Abdeckung** | sonstige | **Ausführung des Rasters** | ohne |
| **Spannungsart** | AC/DC | **Nennspannung** | 220 .. 240 V | **Betriebsgerät** | elektronischer Trafo |
| **Mit Betriebsgerät** | Ja | **Austauschbares Betriebsgerät** | Ja | **Dimmbar** | Nein |
| **Dimmung 0-10 V** | Nein | **Dimmung 1-10 V** | Nein | **Dimmung DALI** | Nein |
| **Dimmung DALI-2** | Nein | **Dimmung DMX** | Nein | **Dimmung DSI** | Nein |
| **Dimmung herstellerspezifisch** | Nein | **Dimmung Netzspannungsmodulation** | Nein | **Dimmung Phasenabschnitt** | Nein |
| **Dimmung Phasenanschnitt** | Nein | **Dimmung programmierbar** | Nein | **Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)** | Nein |
| **Dimmung RF** | Nein | **Dimmung Touch and Dim** | Nein | **Dimmung Zigbee** | Nein |
| **Dimmung mit Push-button** | Nein | **Lichtverteiler** | Diffusorlinse/-optik/-panel | **Lichtverteilung** | symmetrisch |
| **Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)** | SDCM3 | **Lichtaustritt** | direkt | **Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU** | Ja |
| **Schlagfestigkeit** | IK08 | **Schutzklasse nach IEC 61140** | I | **Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24** | Ja |
| **Notstromversorgungssystem** | ohne | **Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1** | -30 .. 35 °C | **Geeignet für Notlicht** | Nein |
| **Notfunktionsüberwachungssystem** | ohne | **Mit Präsenzmelder** | Nein | **Mit Bewegungsmelder** | Nein |
| **Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie** | sonstige | **Mit Lichtsensor** | Nein | **Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11** | 850 °C - 30 s |
| **Leuchtenlichtausbeute** | 160 lm/W | **Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1** | 15000 lm | **Lichtfarbe** | weiß |
| **Flimmerwert Pst LM** | 0.3 | **Farbwiedergabeindex CRI** | 40-59 | **Leistungsfaktor** | 0.95 |
| **Stroboskopeffektwert SVM** | 0.3 | **Konstant-Lichtstrom-Regelung** | Nein | **Breite** | 145 mm |
| **Höhe/Tiefe** | 101 mm | **Länge** | 1578 mm | **Art der Verdrahtung** | Abschluss |
| **Polzahl** | 3 | **Leiterquerschnitt** | 1.5 $mm^2$ | **Klirrfaktor (THD)** | 14 % |
| **Anschlussart** | Steckklemme | **Photobiologische Sicherheit nach EN 62471** | RG0 | **Farbtemperatur einstellbar** | nein |
| **Lichtstrom einstellbar** | nein | **Ausstrahlungswinkel einstellbar** | nein | **Bedienung über Bluetooth** | Nein |
| **Kompatibel mit Casambi** | Nein | **Kompatibel mit Apple HomeKit** | Nein | **Kompatibel mit Google Assistant** | Nein |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kompatibel mit Amazon Alexa** | Nein | **Herkunftsland** | ES | **Zolltarifnummer** | 94051140 |
| **Gewicht** | 3.600 kg | | | | |

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Lichtdatei • Montageanleitung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*