PRODUKTDATENBLATT

Panikschalter, P1, 25 A, Einbau, 3-polig, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Vorhängeschloss-Sperre SVC



Sonepar Artikelnummer	120204695
EAN	4015080449744
Hersteller Artikelnummer	044974
Hersteller Typ	P1-25/E/SVC(S)-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,268
Zolltarif Nr.	85365080

Panikschalter, Sortiment: Schalter mit Verriegelungsmechanismus, Typkenner: P1, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutralleiter kundenseitig montiert., 3-polig, Sperrvorrichtung: Vorhängeschloss-Sperre SVC, Hinweise: Abschließbar mit max. 3 Vorhängeschlössern., Wenn der Verriegelungsschieber mit der Verriegelung in Position 1 verriegelt ist, kann der Schalter ausgeschaltet, aber nicht wieder eingeschaltet werden, ohne die Verriegelung zu entfernen., Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	**Polzahl**	3	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	**Ausführung des Betätigungselements**	kurzer Drehgriff	**Ausführung als Hauptschalter**	Nein
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Nein	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V**	25 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw**	0.64 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	13 kW
Schaltleistung bei 400 V	13 kW	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq**	80 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0	**Motorantrieb optional**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Spannungsauslöser optional**	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja	**Geeignet für Frontbefestigung Zentral**	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Verriegelbar**	Nein	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65
Schutzart (NEMA)	12	**Breite**	49 mm	**Höhe**	73 mm
Tiefe	139 mm	**Herkunftsland**	GB	**Zolltarifnummer**	85365080
Gewicht	0.268 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln