

Ventilatoreins. m 3 Leistungsst. Feuchtestrg. u Nachlauf



Sonepar Artikelnummer	120576588
EAN	4010184081661
Hersteller Artikelnummer	8166
Hersteller Typ	ELS-VF 100/60/35
Hersteller Name	HELIOS
Gewicht (Kg)	1,9
Zolltarif Nr.	84145100

Ventilator-Einsatz ultraSilence mit elektronischer, feuchteverlaufsabhängiger Automatik-Steuerung, 3 Leistungsstufen 100/60/35 m³/h Volumenstrom für Intensiv, Bedarfs- und Grundlüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklappbaren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungsanzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Komfortabel durch 3 Leistungsstufen. Die mittlere oder kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen und mittels DSEL (Art.Nr.: 1306) umgeschaltet werden. Bei Erreichen des fest eingestellten Feuchtwertes wird automatisch die große Leistungsstufe bis zur Absenkung auf normale Raumfeuchte gesteuert. Zusätzlich zur Automatik- Feuchtfunktion manuelle Ein-/Ausschaltung mit hoher Volumenleistung, Nachlauf ca. 6 Min., Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. Manuelle Steuerung aller drei Stufen mittels DSEL 3 (Art.Nr. 1611) möglich. Leistung: Planmäßiger Volumenstrom = 100 / 60 / 35 m³/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 47/35/26 dB(A) Schallleistung 51/39/30 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutzisoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 34/18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O, 5x1,5mm²

Technische Daten

Nennweite	80 mm	Volumenstrom	100 m ³ /h
Farbe	weiß	Mediumtemperatur	0 .. 40 °C
Montageart	Aufputz/Unterputz	Drehzahl	1790 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit Feucht- und Grundschtaltung	Nennstrom	0.17 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Breite	260 mm
Höhe	260 mm	Tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84145100
Gewicht	1.900 kg		