

Kabelverschr Progress Kst. GFK M25x1.5, Schwarz Exe II Multi Kabel 2xØ8.0-10.0mm



Sonepar Artikelnummer	120891136
EAN	7611614239743
Hersteller Artikelnummer	EX1540.25.2.100
Hersteller Typ	EX1540.25.2.100
Hersteller Name	AGRO
Gewicht (Kg)	0,028
Zolltarif Nr.	39269097

AGRO Kabelverschraubungen Progress Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel, Anschlussgewinde metrisch, Schwarz RAL 9005, Einteiliger Dichteinsatz, Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Eigenschaften: halogenfrei, Dichtung: TPE / NBR, minimale Einsatztemperatur: -20°C, maximale Einsatztemperatur: +85°C, Schutzart: IP 68, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7, Kategorie 2G: Ex e II, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X, Gewinde: M25x1.5, minimaler Klemmbereich: 8.0mm, maximaler Klemmbereich: 10.0mm, Anzahl Kabel: 2, Schlüsselweite: 34mm, Masswert H: 33mm, Masswert L: 13mm

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	25	Geeignet für Kabeldurchmesser	8 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	13 mm	Schlüsselweite	34 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	sonstige	Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Ja
Schlagfest	Ja	Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005
Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein	Ausführung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Ja	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring	Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-20 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22
Herkunftsland	CH	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.028 kg