

Leistungsschalter, 4p, 320A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121048983     |
| EAN                      | 4015081092864 |
| Hersteller Artikelnummer | 109700        |
| Hersteller Typ           | NZMH3-4-A320  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 7,3           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 320 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                                |              |                                                        |                                  |                                                               |                      |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                        | 320 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA               |
| Überlastauslöser Stromeinstellung              | 250 .. 320 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlus<br>s |
| Polzahl                                        | 4            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1920 .. 19200 A                  | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein                 |
| Geeignet für Hutschiene <span></span> montage  | Nein         | Hutschiene <span></span> montage optional              | Nein                             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer         | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                                | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein                 |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser        | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                            | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel            |
| Komplettgerät mit Schutz <span></span> einheit | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                             | Motorantrieb optional                                         | Ja                   |
| Schutzart (IP)                                 | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                               | Zolltarifnummer                                               | 85362090             |
| Gewicht                                        | 7.300 kg     |                                                        |                                  |                                                               |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm