

PROLED OPAL LINOTOPUS, 220 - 240 VAC, 5000 lm, 3000 K



Sonepar Artikelnummer	121196567
EAN	4251158488424
Hersteller Artikelnummer	L6OP7L06BDA
Hersteller Typ	L6OP7L06BDA
Hersteller Name	PROLED
Gewicht (Kg)	5,77
Zolltarif Nr.	94054239

Der PROLED OPAL LINOTOPUS ist ein Set bestehend aus einem linearen Baldachin inkl. Netzteil in schwarzem oder weißen Finish sowie dem FLEX STRIP OPAL SHAPE in 5 m Länge. - schwarz oder weiß - 2 Lichtfarben - auch als dimmbare Version erhältlich - weitere Dimmoptionen oder Lichtfarben (4000 K) auf Anfrage

Technische Daten

Ausführung	Schlauch	Montageart	Aufbau	Lichtstrom je Meter	5000 lm
Lampenspannung	220 .. 240 V	Schutzart (IP)	IP20	Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	0	Lampenleistung je Fuß	0 W
Leuchtenlichtausbeute	69 lm/W	Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel	360 °
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	5.770 kg		