

Flanschgerätest. SL 32A 5p 400V 6h IP44 Ni 28036



Sonepar Artikelnummer	121404646
EAN	4024941280365
Hersteller Artikelnummer	92010628
Hersteller Typ	28036
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,181
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 32A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Gehäuse rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 75mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 96mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt

Technische Daten

IEC-Stromstärke	32 A	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5	Uhrzeit-Stellung	5 h
Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000
Schutzart (IP)	IP44	Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker	Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.181 kg