

Kabelverschraubung Ex Compact Ms M20x1.5, Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 5.0-11.0 mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120353662     |
| EAN                      | 7611614242132 |
| Hersteller Artikelnummer | EX1126.20.110 |
| Hersteller Typ           | EX1126.20.110 |
| Hersteller Name          | AGRO          |
| Gewicht (Kg)             | 0,066         |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC und erhöhte Sicherheit Ex e II, Anschlussgewinde metrisch, Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 5.0-11.0 mm

Technische Daten

|                               |           |                            |            |                                            |               |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| Gewindeart                    | metrisch  | Gewindenennmaß metrisch/PG | 20         | Geeignet für Kabeldurchmesser              | 5 .. 11 mm    |
| Werkstoff                     | Metall    | Schutzart (IP)             | IP68       | Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige      |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm    | Gewindelänge               | 12 mm      | Schlüsselweite                             | 24 mm         |
| Werkstoffgüte                 | Messing   | Oberflächenschutz          | vernickelt | Halogenfrei                                | Ja            |
| Glasfaserverstärkt            | Nein      | Schlagfest                 | Ja         | Farbe                                      | Messing       |
| Biegeschutz                   | Nein      | Mit Gegenmutter            | Nein       | Ausführung                                 | gerade        |
| Mehrfach-Dichteinsatz         | Nein      | Flachkabelverschraubung    | Nein       | Mit Zugentlastung                          | Ja            |
| Art der Dichtung              | Dichtring | Teilbare Verschraubung     | Nein       | Einsatztemperatur                          | -60 .. 105 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja        | Für Ex-Zone Gas            | 1, 2       | Für Ex-Zone Staub                          | 21, 22        |
| Herkunftsland                 | CH        | Zolltarifnummer            | 39269097   | Gewicht                                    | 0.066 kg      |