

Kompakt-Lichtschraken , WL45-R260



Sonepar Artikelnummer	120909661
EAN	4047084256363
Hersteller Artikelnummer	1008562
Hersteller Typ	WL45-R260
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,829
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W45 , Schaltabstand max.: 1 m ... 55 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	45000 mm	Max. Schaltabstand	55000 mm	Max. Ausgangsstrom	4000 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Mit Zeitfunktion	Ja	Mit Reflektor	Nein	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	60 mm	Höhe des Sensors	105 mm
Länge des Sensors	105 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	20 ms
Reichweite des Schutzfeldes	16 m	Schaltfrequenz	10 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	20 .. 250 V	Spannungsart	AC/DC
Laserschutzklasse	sonstige	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.829 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite