

Relais mit zwangsgeführten Kontakten



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121131922        |
| EAN                      | 8012823322223    |
| Hersteller Artikelnummer | 50.12.9.005.1000 |
| Hersteller Typ           | 50.12.9.005.1000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,02             |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 5 V DC, Spulenwiderstand 35 Ohm. Spulenleistung 0,7 W. Relaischutzart RT II. Nach EN 61810-3 (Typ B) dürfen als zwangsgeführte Kontakte nur ein Öffner und ein Schließer (11-12 und 21-24 oder 21-22 und 11-14) genutzt werden.

Technische Daten

|                                         |                        |                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Leiterplattenanschluss | Komplettgerät mit Sockel          | Nein        | Mit LED-Anzeige                   | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 5 V                    | Spannungsart zur Betätigung       | DC          | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 2           |
| Nennstrom                               | 8 A                    | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein        | Antrieb, Polung                   | ungepolt    |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil             | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0           | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt         | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Ja          | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silber-Nickel (AgNi)   | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | unbehandelt | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 5 V                    | Max. Einschaltstrom               | 15 A        | Schutzart (IP)                    | IP40        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT II                  | Breite                            | 12,4 mm     | Höhe                              | 25 mm       |
| Tiefe                                   | 29 mm                  | Herkunftsland                     | ES          | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.020 kg               |                                   |             |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite