

LED-Pollerleuchte 3000K 40W dimmbar 1-10V symmetrische extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121156301
EAN	8021944118394
Hersteller Artikelnummer	306070
Hersteller Typ	306070-AMON
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	21,07
Zolltarif Nr.	94054239

Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, lackiert ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Die SOFT-Ausführung wird inklusive satiniertem, UV-beständigen Diffusor aus Polycarbonat geliefert. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Lampenraum aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei. Altersbeständige Silikondichtung. Elektrischer Anschluss via Anschlussdose. Leuchte inklusive Konverter. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Kabelfach aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM). Montageflansch aus lackiertem Stahl. Dekorative Gegenflanschabdeckung für Befestigungssockel aus lackiertem Aluminiumdruckguss (als Zubehör erhältlich). Für die Installation ist ein Edelstahl-Gegenflansch, zur Verankerung in Beton, als Zubehör erhältlich. DALI Ausführungen auf Anfrage. Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	150000 h	Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK07
Max. Systemleistung	40 W	Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	97 mm
Art der Leuchte	Stele	Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Nennstrom	1050 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Reflektor
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	91 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	81 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (NEMA)	4
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Geeignet für Lampenleistung	40 W	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1315 lm	Leuchtenlichtausbeute	33 lm/W
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	1200 mm	Länge	238 mm
Durchmesser	300 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	48	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	81

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Anschlussart	Schraubklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	21.070 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung