

Al/Cu Presskabelschuh, längsdicht, 400 mm² rm/sm, M12



Sonepar Artikelnummer	121231080
EAN	4012078818254
Hersteller Artikelnummer	374R12
Hersteller Typ	374R12
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,428
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	400 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	12	Werkstoff	Aluminium
Schmale Flanschausführung	Nein	Geeignet für Al/St-Seile	Ja
Längsdicht	Ja	Kennziffer	38
Anzahl der Befestigungslöcher	1	Hülsenform	lang
Isoliert	Nein	Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.428 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung