

ZS70. KNX Soft Taster 70x70mm

Sonepar Artikelnummer	121400744
EAN	8411080813848
Hersteller Artikelnummer	ZS70SOFT
Hersteller Typ	ZS70SOFT
Hersteller Name	ZENNIO
Gewicht (Kg)	0,066
Zolltarif Nr.	85365019

KNX Einfach- oder Doppeltaster mit oberer und unterer Tastmöglichkeit, mit konventionellem Erscheinungsbild und sanftem Druckgefühl. Im Format 70 x 70 konzipiert, um gemeinsam mit den Zennio ZS70-Rahmen und -Steckdosen installiert zu werden. Die KNX Soft-Taster sind in Versionen mit einer oder zwei Tasten erhältlich, je nach Modell mit Betätigung unten oder sowohl oben als auch unten. Es ist ein interner Temperatursensor und ein Thermostat integriert sowie ein analoger Eingang, der als Temperatursensor konfiguriert werden kann. Dank der Soft-Taster lässt sich ein konventionelles Erscheinungsbild in eine KNX-Installation integrieren und gleichzeitig ein hervorragendes haptisches Erlebnis bieten. Kompatibel mit KNX Secure. Zubehör: Temperatursensor. Jeder KNX Soft-Taster 70x70 besteht aus zwei Referenzen: Elektronisches KNX-Basismodul = Bez. ZS70SOFT Tastenabdeckung = abhängig von der Anzahl der Tastenflächen und dem gewählten Design Konfigurationsmöglichkeiten (Anzahl der Tastenflächen): x = 1 = 1 Wippe y = 1 = Tastmöglichkeit unten y = 2 = Tastmöglichkeit oben und unten x = 2 = 2 Wippen (Serienwippe) y = 2 = Tastmöglichkeiten unten y = 4 = Tastmöglichkeiten jeweils oben und unten Verfügbare Designs für Tastenabdeckungen: ZS70CSOFTxyX = Schlichtes Design ohne Symbole ZS70CSOFT11 L X = Licht-Symbol ZS70CSOFT11 K X = Schlüssel-Symbol ZS70CSOFT11 D X = Klingel-Symbol ZS70CSOFTxy SH X = Jalousie-Symbole (XY = 12, 22 oder 24) ZS70CSOFTxyX C = Individuelles Design mit benutzerdefinierten Symbolen über das Touch My Design Tool Rahmen nicht enthalten. Oberflächen: siehe verfügbare Ausführungen Besuchen Sie das Tool ‚Touch My Design‘, um Ihren Soft-Taster individuell zu gestalten.

Technische Daten

Montageart	Unterputz	Anzahl der Betätigungspunkte	4
Bussystem KNX Secure	Ja	Mit Busankopplung	Ja
Leistungsaufnahme	0.24 W	Mit Raumthermostat	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Min. Tiefe der Gerätedose	12.8 mm
Herkunftsland	ES	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.066 kg		