

## Kombinationsspeicher Puffer/WW-Speicher



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120260336     |
| EAN                      | 4015627348622 |
| Hersteller Artikelnummer | 348620        |
| Hersteller Typ           | PWS 332       |
| Hersteller Name          | GLEN DIMPLEX  |
| Gewicht (Kg)             | 180,0         |
| Zolltarif Nr.            | 84191900      |

Stellflächenoptimierter Standspeicher bestehend aus einem Pufferspeicher 100 l und einem 300 l Warmwasserspeicher. Beide Speicher sind hydraulisch entkoppelt, Pufferspeicher mit Muffe 1 ½" für Tauchheizkörper (bis CTHK 635), Anschluss Heizung 1 ¼ ", Warmwasserspeicher Nutzinhalt 277 l, Tauscherfläche 3,2 m² Glattrohr (innenliegend), spezialemailliert, Anschluss Heizung 1¼ ", Anschluss Warmwasser 1", Anschluss Zirkulation ¾", Wärmeverluste 3,0 kWh/24h (bei 20 °C Raum- und 65 °C Speichertemperatur), Temperaturfühler beiliegend, Einbaumöglichkeit für Flanschheizung, Farbe weißaluminium.

### Technische Daten

|                                         |              |                                |                   |                                        |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Zentralheizung             | Ja           | Geeignet für Kühlen            | Nein              | Geeignet für Wärmepumpe                | Ja           |
| Montageart                              | Standmodell  | Material Fass                  | Stahl             | Inhalt                                 | 277 l        |
| Max. Arbeitsdruck                       | 6 bar        | Max. Temperatur                | 95 °C             | Anschluss 1                            | Außengewinde |
| Oberflächenschutz Innenseite            | beschichtet  | Oberflächenschutz Außenseite   | unbehandelt       | Material Mantel                        | sonstige     |
| Mit Isolierung                          | Ja           | Werkstoff der Isolation        | Polyurethan (PUR) | Höhe                                   | 1800 mm      |
| Kippmaß                                 | 2000 mm      | Durchmesser                    | 700 mm            | Anschlussmaß 1                         | 1 Zoll       |
| Anschluss 2                             | Außengewinde | Anschlussmaß 2                 | 1 1/4 Zoll        | Mit Tauchrohr                          | Ja           |
| Mit elektrischem Heizstab               | Nein         | Mit Anschluss Temperaturfühler | Ja                | Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler | 1            |
| Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU | C            | Anschlussmaß Temperaturfühler  | 1/2 Zoll          | Herkunftsland                          | PL           |
| Zolltarifnummer                         | 84191900     | Gewicht                        | 180.000 kg        |                                        |              |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Energielabel • Produktdatenblatt für Energielabel • Maßzeichnung • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)