

Doppelt Differenzdruckloser Verteiler



Sonepar Artikelnummer	120328834
EAN	4015627367722
Hersteller Artikelnummer	367720
Hersteller Typ	DDV 40
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	11,2
Zolltarif Nr.	84818019

Kombinierbare Baugruppe zum montagefreundlichen Anschluss von Wärmepumpe, Pufferspeicher und Heizsystem. Bestehend aus einem 3-Kammer Verteilerbalken mit Prüf- und Wartungsöffnung für Einsteckrückschlagklappen (Bypass), Anschlüsse zum Heizsystem 1 1/2", Anschluss Pufferspeicher 2", Sicherheitsbaugruppe mit Manometer 4 bar und Sicherheitsventil 3/4", Füll- und Entleerungshahn und Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß. Lieferung inkl. Dämmschalen und Wandmontageset. Empfohlen zum Anschluss einer Wärmepumpe mit einem Heizwasserdurchfluss bis 5 m³/h und bei Einspeisung von Fremdenergie (z.B. Holz / Solar) in den Reihenspufferspeicher (siehe Projektierungsunterlagen). Zur Reduzierung der Pumpenlaufzeiten kann die Zusatzumwälzpumpe nur mit dem Verdichter betrieben werden. In diesem Fall ist der im Lieferumfang enthaltene Rücklauffühler in die vorhandene Tauchhülse für 3 Fühler einzubauen und anzuschließen. Durch die hydraulische Entkopplung benötigt der Verbraucherkreis eine separate Umwälzpumpe (Pumpe nicht im Lieferumfang).

Technische Daten

Material Mantel	Stahl	Werkstoff Armaturen	Stahl	Werkstoff Verrohrung	Stahl
Primärer Anschluss	Außengewinde (metrisch)	Nenn Durchmesser primärer Anschluss	DN 40	Max. Arbeitsdruck	6 bar
Mediumtemperatur	5 .. 95 °C	Mit Passstück für Wärmezähler	Nein	Sekundärer Anschluss	Außengewinde (metrisch)
Nenn Durchmesser sekundärer Anschluss	DN 40	Geeignet für Kühlen	Ja	Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Glykol	Ja	Geeignet für Ethanol	Ja	Ausführung	sonstige
Strömungsrichtung	einstellbar	Mit Wärmezähler	Nein	Mit eingebauter Zirkulationspumpe	Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009)	Nein	Mit Manometer	Ja	Mit Regelventil	Nein
Mit Absperrventil	Nein	Mit Rückschlagklappe	Ja	Mit Sicherheitsventil	Ja
Mit Thermometer	Nein	Mit Auslaufhahn	Ja	Mit Servomotor	Nein
Geeignet für Servomotoren	Nein	Mit Dreiwegeventil	Nein	Mit Pumpenkugelhahn	Nein
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß	Ja	Mit thermischer Isolierung	Ja	Wandaufstellung	Ja
Mit Wandbefestigungsbügel	Ja	Mit Füßen	Nein	Breite	958 mm
Höhe	425 mm	Tiefe	425 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84818019	Gewicht	11.200 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung