

Wellschlauch, PA 6 LG, schwarz, wirtschaftlich, geschlitzt, AD 34,5, 29,0 x 54,5 mm



Sonepar Artikelnummer	121069261
EAN	4025113271983
Hersteller Artikelnummer	1 0261 242 029 ROHRFLEX PA6 L-G AD 34,5 SW
Hersteller Typ	ROHRFLEX PA6 L-G AD 34,5 SW
Hersteller Name	FLEXA
Zolltarif Nr.	39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nezendurchmesser	34.5 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Schutzart (IP)	IP40
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	29 mm
Außendurchmesser	34.5 mm	NenngroÙe in Zoll	1 Zoll	Einsatztemperatur	-25 .. 120 °C
Biegeradius, statisch	65 mm	Biegeradius, dynamisch	120 mm	Ölbeständig	Ja
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein	Längsgeschlitzt	Ja
Verschleißbar (zweiteilig)	Nein	Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein	Brandschutz nach UL94	HB	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulassung nach LUL/British Standard	Nein	Zulassung nach Lloyd's Register TA	Nein	Zulassung nach UTAC	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • RoHS-Erklärung