PRODUKTDATENBLATT

Wellschlauch, PA 6 LG, schwarz, wirtschaftlich, geschlitzt, AD 34,5, 29,0 x 54,5 mm

Sonepar Artikelnummer	121069261
EAN	4025113271983
Hersteller Artikelnummer	1 0261 242 029 ROHRFLEX PA6 L-G AD 34,5 SW
Hersteller Typ	ROHRFLEX PA6 L-G AD 34,5 SW
Hersteller Name	FLEXA
Zolltarif Nr.	39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nenndurchmesser	34.5 mm	**Werkstoff**	Polyamid (PA)	**Schutzart (IP)**	IP40
Farbe	schwarz	**Biegeverhalten**	flexibel	**Innendurchmesser**	29 mm
Außendurchmesser	34.5 mm	**Nenngröße in Zoll**	1 Zoll	**Einsatztemperatur**	-25 .. 120 °C
Biegeradius, statisch	65 mm	**Biegeradius, dynamisch**	120 mm	**Ölbeständig**	Ja
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	**Flammverbreitend**	Nein	**Längsgeschlitzt**	Ja
Verschließbar (zweiteilig)	Nein	**Halogenfrei**	Ja	**Mit Zugdraht**	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein	**Brandschutz nach UL94**	HB	**Zulassung nach DIN EN 61386-23**	Nein
Zulassung nach LUL/British Standard	Nein	**Zulassung nach Lloyd's Register TA**	Nein	**Zulassung nach UTAC**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	39173200		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • RoHS-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln