

## Sockelleuchte Typ Nr. 0599 - Farbe: schwarz, mit 1 x LED 12 W, 3000 K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181624     |
| EAN                      | 4007235605990 |
| Hersteller Artikelnummer | 660599        |
| Hersteller Typ           | 660599        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 2,7           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

### Albert-Sockelleuchte 660599

aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit klarem Borosilikatglas. Eingerichtet für 1 x LED 12 Watt Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010. Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 120 x 120 x 370 mm mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E

### Technische Daten

|                                      |                                      |                                                         |                                    |                                                         |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                     | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                          | Gehäusefarbe                                            | schwarz              |
| Schutzart (IP)                       | IP44                                 | Max. Systemleistung                                     | 12 W                               | Farbtemperatur                                          | 3000 K               |
| Höhe/Tiefe                           | 370 mm                               | Art der Leuchte                                         | Podestleuchte                      | Mit Grundplatte                                         | Ja                   |
| Mit Lichtsensor                      | Nein                                 | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein                               | Mit Leuchtmittel                                        | Ja                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                                    | Werkstoffgüte des Gehäuses                              | sonstige                           | Oberflächenschutz                                       | lackiert             |
| Werkstoff der Abdeckung              | Glas transparent                     | Spannungsart                                            | AC                                 | Nennspannung                                            | 230 V                |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                                 | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                   |
| Lichtverteiler                       | sonstige                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                               | Schutzart (NEMA)                                        | sonstige             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                    | Geeignet für Lampenleistung                             | 12 W                               | Lichtverteilung                                         | symmetrisch          |
| Lichtaustritt                        | indirekt                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 1200 lm                            | Ausstrahlungswinkel                                     | freistrahlend/diffus |
| Lichtfarbe                           | weiß                                 | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89                              | Leistungsfaktor                                         | 0.9                  |
| Flimmerwert Pst LM                   | 1                                    | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4                                | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                 |
| Lichtstrom einstellbar               | nein                                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                               | Breite                                                  | 120 mm               |
| Länge                                | 120 mm                               | Art der Verdrahtung                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                                 | 3                    |
| Leiterquerschnitt                    | 2.5 mm <sup>2</sup>                  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30                   |
| Anschlussart                         | Schraubklemme                        | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa          | Nein                                 | IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                               | Herkunftsland                                           | DE                   |
| Zolltarifnummer                      | 94054990                             | Gewicht                                                 | 2.700 kg                           |                                                         |                      |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!