

XN300 Scheibenmodul, 8 Analogeingänge PT1000/KTY, 2 Leiteranschluss



Sonepar Artikelnummer	121283337
EAN	4015082963859
Hersteller Artikelnummer	EP-401002
Hersteller Typ	XN-322-8AI-PTKT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,06
Zolltarif Nr.	85389099

Analog I/O module for standard temperature measurement via 2 cable PT1000 (-150 ... +850°C), KTY (-50 ... +150°C) and R (350 ... 4600Ω) sensor. The device provides 8 analog input channels that can be individually configured.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	0 V	Eingang, Strom	Nein
Eingang, Spannung	Nein	Eingangssignal konfigurierbar	Ja	Anzahl der analogen Eingänge	8
Anzahl der analogen Ausgänge	0	Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich	Ja	Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V
Leistungsaufnahme	0.7 W	Eingang, Widerstand	Ja	Eingang, Widerstandsthermometer	Ja
Eingang, Thermoelement	Nein	Auflösung der Analogeingänge	16 Bit	Ausgang, Strom	Nein
Ausgang, Spannung	Nein	Ausgangssignal konfigurierbar	Nein	Auflösung der Analogausgänge	0 Bit
Analoge Eingänge konfigurierbar	Ja	Analoge Ausgänge konfigurierbar	Nein	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein
Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	1	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Nein	Fronteinbau möglich	Nein
Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	SIL nach IEC 61508	ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	Breite	80.3 mm
Höhe	16.8 mm	Tiefe	104.2 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.060 kg		