

SENER 2.0 24, RL, eckig, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 3000 K / 4000 K, 20 W, 90°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409731
EAN	4024163339803
Hersteller Artikelnummer	1012203
Hersteller Typ	1012203
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,791
Zolltarif Nr.	94051190

Die Deckeneinbauleuchte SENER 2.0 24 RL SQUARE PHASE ist für den Einbau in abgehängte Decken konzipiert und eignet sich für Innenräume mit normalen Umgebungsbedingungen. Sie verfügt über eine quadratische Form mit Abmessungen von 22,5 x 22,5 cm bei einer Höhe von 2,4 cm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ergänzt durch eine Abdeckung aus Polycarbonat. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von etwa 1900 bis 2000 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung. Mit der Schutzart IP20 ist die Leuchte gegen feste Fremdkörper geschützt, jedoch nicht gegen Feuchtigkeit. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse. Diese technischen Merkmale machen die Leuchte geeignet für den Einsatz in Büro-, Verwaltungs- oder Wohnbereichen, wo eine flächenbündige und unauffällige Beleuchtung gewünscht wird.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	weiß	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	20 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1900 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	225 mm	Breite	225 mm
Höhe/Tiefe	24 mm	Einbaulänge	20,5 mm	Einbaubreite	20,5 mm
Einbauhöhe	30 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2,5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	145	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	145
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	22
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.791 kg		