

Softstarter S811-V, 1000A/560kW, St.spg. 24VDC, DS + Bypass



Sonepar Artikelnummer	120891532
EAN	4015081655045
Hersteller Artikelnummer	169011
Hersteller Typ	S811+V10N3S
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	41,4
Zolltarif Nr.	85044095

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 560 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 750 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 1000 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 1732 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: V, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U , V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	1000 A	Bemessungsbetriebsspannung Ue	200 .. 600 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	560 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Auslöseklasse	einstellbar	Schutzart (IP)	IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	200 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	900 kW	Interne Überbrückung	Nein
Mit Display	Nein	Drehmoment-Regelung	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Integrierter Überlastschutz des Motors	Ja
Herkunftsland	PR	Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	41.400 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite