

Kompakt-Lichtschraken , WT24-2X400



Sonepar Artikelnummer	120911433
EAN	4047084140778
Hersteller Artikelnummer	1040722
Hersteller Typ	WT24-2X400
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,441
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W24-2 Ex , Schaltabstand max.: 40 mm ... 2.000 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: NAMUR , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Einstellung: Potentiometer , Info: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb gemäß Richtlinie 2014/34/EU PTB 03 ATEX 2105 Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode, Seriennr.)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	2000 mm	Max. Schaltabstand	40 mm	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	NAMUR	Bemessungssteuerspeisespannung DC	5 .. 15.5 V	Schutzart (IP)	IP67
Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm	Länge des Sensors	65 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	10 ms	Schaltfrequenz	50 Hz
Spannungsart	DC	Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	50 mm²
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.441 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite