

Rund-Lichtschraken , VS/VE18-4P3740



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923124      |
| EAN                      | 4047084157554  |
| Hersteller Artikelnummer | 6013767        |
| Hersteller Typ           | VS/VE18-4P3740 |
| Hersteller Name          | SICK           |
| Gewicht (Kg)             | 0,053          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019       |

Rund-Lichtschraken , V18 , Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

|                                         |                       |                                      |            |                             |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Lieferumfang des Einwegsystems          | Sender und Empfänger  | Bemessungsschaltabstand              | 14000 mm   | Max. Ausgangsstrom          | 100 mA         |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12    | Ausführung des Schaltausgangs        | sonstige   | Gehäusebauform              | Zylinder glatt |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 10 .. 30 V            | Schutzart (IP)                       | IP67       | Max. Öffnungswinkel         | 2.8 °          |
| Max. Schaltabstand                      | 20000 mm              | Einstellverfahren                    | sonstige   | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne                  | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne       | Breite des Sensors          | 18 mm          |
| Durchmesser Sensor                      | 18 mm                 | Höhe des Sensors                     | 18 mm      | Länge des Sensors           | 78 mm          |
| Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff | Umgebungstemperatur         | -25 .. 70 °C   |
| Reaktionszeit                           | 2 ms                  | Schaltfrequenz                       | 250 Hz     | Spannungsart                | DC             |
| Lichtart                                | Infrarotlicht         | Lichtfleck                           | 700 mm²    | Herkunftsland               | IT             |
| Zolltarifnummer                         | 85365019              | Gewicht                              | 0.053 kg   |                             |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite