

Schlauch PPmod V2 NW10 TWINCOR



Sonepar Artikelnummer	121024261
EAN	9008347086184
Hersteller Artikelnummer	92096458
Hersteller Typ	WELLPPmod10TWIN
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,034
Zolltarif Nr.	39173200

geteilter, verschleißbarer Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik, PV Anwendung
Sehr gut geeignet für eine Nachinstallation von bereits konfektionierten Kabeln. Material Polypropylen-modifiziert, bis 15 Jahre UV
beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V2, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa):
>22, Reißdehnung(%): >250 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nezendurchmesser	10 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	7.9 mm
Außendurchmesser	12.9 mm	Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	sonstige
Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C	Biegeradius, statisch	60 mm	Ölbeständig	Ja
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja	Form	rund
Verschleißbar (zweiteilig)	Ja	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.034 kg				