

Leistungsschalter, 3p, 80A, Steckesatz



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049160     |
| EAN                      | 4015081123117 |
| Hersteller Artikelnummer | 112771        |
| Hersteller Typ           | NZMN1-S80-SVE |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,227         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Die Leistungsschalter der Serie NZM...-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Überlastrelais. Mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.

Technische Daten

|                                         |          |                                                                        |           |                                            |                               |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 0 A      | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers                 | 8 .. 14 A | Auslösetechnik                             | magnetisch                    |
| Bemessungsbetriebsspannung              | 690 V    | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V                             | 22 kW     | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 37 kW                         |
| Anschlussart Hauptstromkreis            | sonstige | Mit integriertem Hilfsschalter                                         | Nein      | Polzahl                                    | 3                             |
| Mit thermischem Überlastschutz          | Nein     | Phasenausfallempfindlich                                               | Nein      | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 80 A                          |
| Verlustleistung                         | 10.8 W   | Ausführung des Betätigungselements                                     | Kipphebel | Gerätebauart                               | Einbaugerät Steckesatztechnik |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein     | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 35 kA     | Schutzart (IP)                             | IP20                          |
| Höhe                                    | 201 mm   | Breite                                                                 | 95 mm     | Tiefe                                      | 90 mm                         |
| Herkunftsland                           | RO       | Zolltarifnummer                                                        | 85362090  | Gewicht                                    | 1.227 kg                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm