

Direktstarter, 380V 400V 415V: 0,75 kW, Ir= 1,6 - 2,5 A, 24 V 50Hz, AC



Sonepar Artikelnummer	121269692
EAN	4015081156825
Hersteller Artikelnummer	115942
Hersteller Typ	MSC-D-2,5-M7(24V50HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,584
Zolltarif Nr.	85365080

Vormontierter Motorstarter mit minimierter Verdrahtungszeit bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschütz.

Technische Daten

Art des Motorstarters	Direktstarter (DOL)	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.75 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	2.5 A	Auslöseklasse	CLASS 10 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus
Mit Kurzschlussauslöser	Ja	Spannungsart zur Betätigung	AC	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	0.37 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	1.9 A	Überlastauslöser Stromeinstellung	1.6 .. 2.5 A	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V	50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V	50000 A	Leistungsaufnahme	1.4 W	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	55 °C	Temperaturkompensierter Überlastschutz	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Mit Trafo	Nein
Anzahl der Befehlsstellen	0	Geeignet für NOT-AUS	Nein	Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder	0	Externer Reset möglich	Nein	Mit Sicherung	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Breite	45 mm
Höhe	180 mm	Tiefe	95 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.584 kg		