

Quetschkabelschuh isoliert, M3 DIN 46237, Isolierhülse PA, 1,5-2,5mm²



Sonepar Artikelnummer	120023105
EAN	4012078000901
Hersteller Artikelnummer	6303
Hersteller Typ	6303
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinkt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

Anschlussgewindemaß (metrisch)	3	Flanschform	Ringform	Farbe der Isolation	blau
Nennquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm²	Werkstoff	Kupfer	Isolation	ohne
Bandware	Nein	Hülsenform	kurz	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein	Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein	Oberflächenschutz	verzinkt	Halogenfrei	Ja
Maximalstrom (Imax)	18.75 A	Bolzenmaß (imperial)	sonstige	Gesamtlänge	20.5 mm
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt • RoHS-Erklärung