

Sicherheitspositionsschalter, 1S+1Ö, Kunststoff, +Betätiger ZB, Federzuganschluss



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120374394     |
| EAN                      | 4015081066322 |
| Hersteller Artikelnummer | 106819        |
| Hersteller Typ           | LS-11-ZB      |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,08          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkennr: LS(4)...ZB, Sortiment: Sicherheitspositionsschalter, Schutzart: IP66, Merkmale: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Beschreibung: Mit eingesetztem Stellantrieb, ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen., Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Gehäuse: Kunststoff, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland.

Technische Daten

|                                                 |          |                                             |                            |                                                                      |            |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Höhe des Sensors                                | 96 mm    | Schaltfunktion                              | Schleichschaltglied        | Anzahl der Kontakte als Öffner                                       | 1          |
| Anzahl der Kontakte als Schließer               | 1        | Anzahl der Kontakte als Wechsler            | 0                          | Werkstoff des Gehäuses                                               | Kunststoff |
| Ausführung des Betätigungselements              | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses     | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP)                                                       | IP66       |
| Breite des Sensors                              | 30 mm    | Durchmesser Sensor                          | 0 mm                       | Länge des Sensors                                                    | 33.35 mm   |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V      | 10 A     | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 6 A                        | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V                          | 6 A        |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V      | 3 A      | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0.8 A                      | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V                          | 0.3 A      |
| Schaltfunktion verrastend                       | Nein     | Ausgang elektronisch                        | Nein                       | Zwangsöffnung                                                        | Ja         |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0        | Ausführung der Schnittstelle                | ohne                       | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne       |
| Gehäusebauform                                  | Quader   | Beschichtung Gehäuse                        | sonstige                   | Ausrichtung des Betätigungselements                                  | sonstige   |
| Mit Statusanzeige                               | Nein     | Geeignet für Sicherheitsfunktionen          | Ja                         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub            | ohne     | Umgebungstemperatur während des Betriebs    | -25 .. 70 °C               | Schutzart (NEMA)                                                     | sonstige   |
| Herkunftsland                                   | DE       | Zolltarifnummer                             | 85365080                   | Gewicht                                                              | 0.080 kg   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild