

## Leitungsschutzschalter, 7 A, 2p, Charakteristik: C



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120505968     |
| EAN                      | 4015081020812 |
| Hersteller Artikelnummer | 102205        |
| Hersteller Typ           | FAZ-C7/2-RT   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,247         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 7 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

### Technische Daten

|                                                         |              |                                              |                         |                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Auslösecharakteristik                                   | C            | Polzahl (gesamt)                             | 2                       | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 2                       |
| Bemessungsstrom                                         | 7 A          | Mitschaltender Neutralleiter                 | Nein                    | Breite in Teilungseinheiten                             | 2                       |
| Einbautiefe                                             | 70.5 mm      | Bemessungsspannung                           | 415 V                   | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 440 V                   |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV         | Spannungsart                                 | AC                      | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 15 kA                   |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 15 kA        | Frequenz                                     | 50 .. 60 Hz             | Verlustleistung                                         | 2.8 W                   |
| Energiebegrenzungsklasse                                | 3            | Unterputzmontage                             | Nein                    | Überspannungskategorie                                  | 3                       |
| Verschmutzungsgrad                                      | 2            | Zusatzeinrichtungen möglich                  | Ja                      | Schutzart (IP)                                          | IP20                    |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 75 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig             | 1 .. 25 mm <sup>2</sup> |
| Explosionssgeschützt                                    | Nein         | Herkunftsland                                | RO                      | Zolltarifnummer                                         | 85362010                |
| Gewicht                                                 | 0.247 kg     |                                              |                         |                                                         |                         |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation  
• Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm