

2D-LiDAR-Sensoren , LMS132-10100 Security



Sonepar Artikelnummer	120912676
EAN	4047084180699
Hersteller Artikelnummer	1051402
Hersteller Typ	LMS132-10100 SECURITY
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,392
Zolltarif Nr.	90314990

2D-LiDAR-Sensoren , LMS1xx , Arbeitsbereich: 0,5 m ... 20 m , Öffnungswinkel: 270° , Schutzart: IP67 , Farbe: Schwarz (RAL 9005) , Integrierte Applikation: Felddauswertung mit flexiblen Feldern, Security-spezifische Parametrierung, Easy Teach lite und pro , Anschlussart: 1 x M12-Rundsteckverbinder , Scanfrequenz: 25 Hz, 50 Hz

Technische Daten

Abtaste	50 Hz	Anzahl der Schutzfelder	10	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Laserschutzklasse	Klasse 1	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	3	Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	102 mm	Höhe des Sensors	162 mm
Länge des Sensors	105 mm	Mit konfigurierbarem Meldeausgang	Ja	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	20 ms	Reichweite des Messbereiches	0.5 m	Reichweite des Schutzfeldes	20 m
Reichweite des Warnfeldes	18 m	Scanwinkel	190 °	Bemessungssteuerspeisespannung DC	9 .. 30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja	Mit Warnfeldausgang	Ja
Wellenlänge des Sensors	905 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	90314990	Gewicht	1.392 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite