

Kompakt-Lichtschraken , WTB26P-3B111120ZZZ



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120922369          |
| EAN                      | 4047084455261      |
| Hersteller Artikelnummer | 1222816            |
| Hersteller Typ           | WTB26P-3B111120ZZZ |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,145              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Kompakt-Lichtschraken , W26 , Schaltabstand max.: 30 mm ... 1.600 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker Q7, 7-polig, DC-kodiert, 270 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: Teach-in-Taste, Potentiometer

Technische Daten

|                                |                |                        |            |                                         |                          |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Max. Schaltabstand             | 30 mm          | Max. Ausgangsstrom     | 100 mA     | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder |
| Ausführung des Schaltausgangs  | sonstige       | Schutzart (IP)         | IP65       | Ausführung der Schaltfunktion           | Schließer (NO)           |
| Betriebsmittel-Schutzklasse    | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform         | Quader     | Breite des Sensors                      | 24.6 mm                  |
| Höhe des Sensors               | 82.5 mm        | Länge des Sensors      | 53.3 mm    | Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend    |
| Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff     | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Umgebungstemperatur                     | -40 °C                   |
| Reaktionszeit                  | 0.5 ms         | Schaltfrequenz         | 1000 Hz    | Spannungsart                            | DC                       |
| Wellenlänge des Sensors        | 635 nm         | Lichtfleck             | 7 mm²      | Herkunftsland                           | DE                       |
| Zolltarifnummer                | 85365019       | Gewicht                | 0.145 kg   |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite