

Energiezähler 3Ph. 80A, bidirektional, IR, NFC, MID, Modbus



Sonepar Artikelnummer	120966822
EAN	8012823433219
Hersteller Artikelnummer	7M.38.8.400.0212
Hersteller Typ	7M.38.8.400.0212
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,29
Zolltarif Nr.	90283019

Elektronischer 3-Phasen Multifunktions-Energiezähler für 2 Tarife mit Modbus- und S0-Schnittstelle, bidirektional, für 3-Phasen Drehstrom, auch einphasig bis 80A verwendbar, mit Dot Matrix LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, für 3- oder 4-Leitersysteme, Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) kWh, kVAh, kvar - für Tarif 1 und Tarif 2, für alle 3 Phasen oder für jede Phase, Momentanwerte V, A, Leistungsfaktor, kW, kVA, kvar, Frequenz und Stromrichtung. LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 80 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 2400 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 52.5 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, Modbus-Schnittstelle: Übertragungsraten: 1200 bis 115200 Baud. S0-Schnittstelle: 500 Impulse pro kWh, NFC- und IR-Kommunikationsschnittstelle, Zähler ist MID-konform, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrätig 1,5 bis 16 mm², mehrdrätig 1,5 bis 25 mm², Umgebungstemperatur: -25 bis + 70°C, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, Klemmenabdeckung zum Plombieren

Technische Daten

Zählertyp	elektronisch	Nennstrom (In)	5 A	Maximalstrom (Imax)	80 A
Nennspannung (Un) N-L	230 V	Polart	Dreileiter/ Vierleiter	Ausführung	Direktmessung
Tarifausführung	Zweitarif	Zulassung	Measuring Instruments Directive	Montageart	REG
Nennspannung (Un) L-L	400 V	Frequenz	50 .. 60 Hz	Leistungsaufnahme	1 W
Genauigkeitsklasse	B	Energieart	Wirk- und Blindleistung	Geeignet für	Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung	extern	Messungsart Lastgang	Nein	Rücklaufsperr	Nein
Geeicht	Ja	Impulsausgang	elektrisch	Impulsart	S0
Impulsrate	500 Imp/kWh (kvarh)	Anzeigeart	digital	Breite in Teilungseinheiten	3
Breite	52.5 mm	Tiefe	96.4 mm	Höhe	63.9 mm
Ausführung der Schnittstelle	Modbus	EDL40-Signatur	Nein	Mit Sperrcode	Ja
Anzahl der Stellen	8	Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	1
Herkunftsland	SI	Zolltarifnummer	90283019	Gewicht	0.290 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite