

## Wandleuchte Typ Nr. 0206 - Edelstahl, für 2 x QT14 - 40 W, G9



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181865     |
| EAN                      | 4007235902068 |
| Hersteller Artikelnummer | 690206        |
| Hersteller Typ           | 690206        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 1,5           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Albert-Wandleuchte 690206

aus Edelstahl, mit Borosilikatglas sowie Montageplatte aus für 2 Netzspannungshalogen-lampen QT 14 40 Watt, Fassung G9.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 60 x 330 x 90 mm

### Technische Daten

|                                                  |                 |                                           |                 |                                      |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                       | Nein            | Leuchtmittel                              | HV-Halogenlampe | Werkstoff des Gehäuses               | Edelstahl            |
| Gehäusefarbe                                     | Edelstahl       | Geeignet für Lampenleistung               | 80 W            | Max. Systemleistung                  | 80 W                 |
| Geeignet für Pendelaufhängung                    | Nein            | Geeignet für Deckenmontage                | Nein            | Geeignet für Aufbaumontage           | Ja                   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration              | Nein            | Mit Leuchtmittel                          | Nein            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 2                    |
| Fassung                                          | G9              | Oberflächenschutz Gehäuse                 | unbehandelt     | Werkstoff der Abdeckung              | Glas strukturiert    |
| Spannungsart                                     | AC              | Nennspannung                              | 230 V           | Betriebsgerät                        | nicht erforderlich   |
| Mit Betriebsgerät                                | Nein            | Austauschbares Betriebsgerät              | Nein            | Dimmung 0-10 V                       | Nein                 |
| Dimmung 1-10 V                                   | Nein            | Dimmung DALI                              | Nein            | Dimmung DALI-2                       | Nein                 |
| Dimmung DMX                                      | Nein            | Dimmung DSI                               | Nein            | Dimmung herstellerspezifisch         | Nein                 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                  | Nein            | Dimmung Phasenabschnitt                   | Ja              | Dimmung Phasenanschnitt              | Ja                   |
| Dimmung programmierbar                           | Nein            | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein            | Dimmung RF                           | Nein                 |
| Dimmung Touch and Dim                            | Nein            | Dimmung Zigbee                            | Nein            | Dimmung mit Push-button              | Nein                 |
| Lichtverteiler                                   | ohne            | Lichtverteilung                           | symmetrisch     | Ausstrahlungswinkel                  | freistrahlend/diffus |
| Lichtaustritt                                    | direkt/indirekt | Schutzart (NEMA)                          | sonstige        | Schutzklasse nach IEC 61140          | I                    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 15 .. 25 °C     | Mit Bewegungsmelder                       | Nein            | Mit Lichtsensor                      | Nein                 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | ohne            | Leistungsfaktor                           | 1               | Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein                 |
| Höhe/Tiefe                                       | 330 mm          | Länge                                     | 95 mm           | Außendurchmesser                     | 60 mm                |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss       | Polzahl                                   | 3               | Leiterquerschnitt                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussart                                     | Schraubklemme   | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1             | Blendbegrenzung (UGR)                | 1                    |
| Farbtemperatur einstellbar                       | nein            | Lichtstrom einstellbar                    | nein            | Ausstrahlungswinkel einstellbar      | nein                 |
| Bedienung über Bluetooth                         | Nein            | Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein            | Kompatibel mit Google Assistant      | Nein                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                      | Nein            | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein            | Herkunftsland                        | DE                   |
| Zolltarifnummer                                  | 94054990        | Gewicht                                   | 1.500 kg        |                                      |                      |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Montageanleitung