

GUIDELED 11812 1-8H/D CGLINE+ WANDEINBAU



Sonepar Artikelnummer	120384819
EAN	4012539344230
Hersteller Artikelnummer	40071353262
Hersteller Typ	GUIDELED 11812 1-8H/D CGLINE+ WAND
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,58
Zolltarif Nr.	94059900

Eaton GuideLed Montageset für 11812, Rettungszeichen, 30 m, Wandeinbau, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Nichtdauerbetrieb, IP20, 1/3/8 Stunden wählbare Betriebsdauer, erfordert LED Panel

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Mit Piktogramm	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Schutzart (IP)	IP20	Max. Systemleistung	4.7 W
Nennbetriebsdauer	1 .. 8 h	Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja	Mit Fernschalteranschluss	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein	Fassung	sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	RAL-Nummer Gehäuse	7025
Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 30 °C	Leistungsfaktor	0.88	Erkennungsweite	30 m
Breite	115 mm	Höhe/Tiefe	45 mm	Länge	295 mm
Einbaubreite	115 mm	Einbauhöhe/-tiefe	2 mm	Einbaulänge	295 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	94059900
Gewicht	0.580 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts