

Koppelrelais MasterTIMER, Schraub, SSR 1 S 6A/24VDC, 8 Zeitfunkt, Eing 24VAC/DC



Sonepar Artikelnummer120476861

EAN8012823357096

Hersteller Artikelnummer39.80.0.024.9024

Hersteller Typ39.80.0.024.9024

Hersteller NameFINDER

Gewicht (Kg)0,043

Zolltarif Nr.85364900

MasterTIMER schmales Zeitrelais für DIN-Schiene, mit Schraubanschlüssen, modular aufgebaut, SSR Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, 8 Zeitablauffunktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsgeber 0,5 Sek, Symmetrischer Blinkgeber-impulsbeginnend, Rückfallverzögerung über Startkontakt, Ansprech-Rückfallverzögerung über Startkontakt, Einschaltwischer über Startkontakt, Ausschaltwischer über öffnenden Startkontakt, 4 Zeitbereiche bis 6 Std, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 15+ sind brückbar, Ausgangssicherungsmodul Typ 093.63 für 5 x 20 mm Feinsicherungen anstelle des Blindstopfens einsetzbar, Spulenspannung 24 V AC/DC

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlüssen	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Ja
Zeitbereich	0.1 .. 21600 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 V	Betriebsspannung DC	24 V
Komplettgerät mit Sockel	Ja	Geeignet für Hutschiennenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja	Funktion ausschaltwischend	Ja
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Nein	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Nein
Fernbedienung möglich	Nein	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	1	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Nein	Mit Halbleiterausgang	Ja	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	6 A	Max. Einschaltstrom	50 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	6.2 mm	Höhe	94.3 mm
Tiefe	90.7 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.043 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite