

Steckrelais, 4 Wechsler 7A hartvergoldet, Spule 230VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477739        |
| EAN                      | 8012823035086    |
| Hersteller Artikelnummer | 55.34.8.230.5000 |
| Hersteller Typ           | 55.34.8.230.5000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,034            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten 230 V AC, 1.5 VA, 17000 Ohm, Relaischutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                |                              |                      |                                         |          |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                 | Mit LED-Anzeige                         | Nein     |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 230 V          | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 4        |
| Nennstrom                               | 7 A            | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230 V    |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt       | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0        |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0              | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein     |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast    | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | Gold     |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC             | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 230 V                | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 230 V    |
| Max. Einschaltstrom                     | 15 A           | Schutzart (IP)               | IP20                 | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I     |
| Breite                                  | 20.7 mm        | Höhe                         | 37.2 mm              | Tiefe                                   | 27.7 mm  |
| Herkunftsland                           | IT             | Zolltarifnummer              | 85364900             | Gewicht                                 | 0.034 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite