

Klein-Lichtschraken , GSE10-R3722



Sonepar Artikelnummer	120915812
EAN	4047084314537
Hersteller Artikelnummer	1065914
Hersteller Typ	GSE10-R3722
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,399
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , G10 , Schaltabstand max.: 0 m ... 40 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: Relais , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m , Lichtsender: LED , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-G10UC01 (2x)

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	35000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	40000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	20 mm	Höhe des Sensors	50 mm
Länge des Sensors	51.5 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	10 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	20 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	Spannungsart	AC/DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	433 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.399 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite