

Absolut-Encoder , AHM36A-S5CM014x12



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120916700         |
| EAN                      | 4047084323638     |
| Hersteller Artikelnummer | 1070208           |
| Hersteller Typ           | AHM36A-S5CM014X12 |
| Hersteller Name          | SICK              |
| Gewicht (Kg)             | 0,48              |
| Zolltarif Nr.            | 90318020          |

Absolut-Encoder , AHS/AHM36 , Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn , Auflösung max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096) , Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 8 mm x 12 mm , Kommunikationsschnittstelle: CANopen, programmierbar , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, universal, 5 m , Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool

Technische Daten

|                                      |                  |                                         |          |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------|
| Ausführung                           | Absolutwertgeber | Max. Impulszahl                         | 16384    |
| Ausführung der Drehgeber-Welle       | Vollwelle        | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel    |
| Standard für Schnittstellen          | CANOpen          | Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne     |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne             | Anzahl der Umdrehungen                  | 4096     |
| Anzahl der Schritte pro Umdrehung    | 16384            | Impulszahl pro Umdrehung                | 16384    |
| Durchmesser der Welle                | 8 mm             | Programmierbar                          | Ja       |
| Werkstoff des Gehäuses               | Zink             | Schutzart (IP)                          | IP67     |
| Herkunftsland                        | DE               | Zolltarifnummer                         | 90318020 |
| Gewicht                              | 0.480 kg         |                                         |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite