

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR20, 630A,3p, Erdschluss, Ausf



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121280669         |
| EAN                      | 4015081920730     |
| Hersteller Artikelnummer | 191561            |
| Hersteller Typ           | NZMH3-VX630-T-AVE |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 11,279            |
| Zolltarif Nr.            | 85362090          |

Die Leistungsschalter der xEffect NZM...-VX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und "thermisches Gedächtnis"

Technische Daten

|                                     |              |                                                              |                                |                                                               |                 |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 630 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA          |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 252 .. 630 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Einschubtechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | sonstige        |
| Polzahl                             | 3            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 1.5 .. 7 A                     | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 1260 .. 10080 A |
| Integrierter Erdschlussschutz       | Ja           | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                           | Hutschienenmontage optional                                   | Nein            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                              | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0               |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                           | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne           |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                             | Motorantrieb integriert                                       | Nein            |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                               | IP20                           | Herkunftsland                                                 | RO              |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                      | 11.279 kg                      |                                                               |                 |