

Uni-Block Hängeverteiler 0010-2 FI000 (575349) RJ



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406204     |
| EAN                      | 4024941777636 |
| Hersteller Artikelnummer | 92009538      |
| Hersteller Typ           | 575349        |
| Hersteller Name          | BALS          |
| Gewicht (Kg)             | 2,8           |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

Vollgummiverteiler mit Hängebügel aus V2A Edelstahl Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi in kleiner kompakter Bauform. Schutzart IP44 Bestückung: 2x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h 2x RJ45 Cat. 6 Buchseneinsatz, montiert unter Klarsichtbetätigungs-klappe, optional abschließbar durch Schloßgarnitur Typ 58037 1x Druckluftanschluss Schnellkupplung 1/2'' Absicherung/Schutzmaßnahme:OHNE Bauseitige Vorsicherung 16/32A samt Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Zugang: 1x M20 Verschraubung 1x M32 Verschraubung 1x M25 Verschraubung mit Mehrfachdichteinsatz 2x8 mm 1x Druckluftrohr mit Aussengewinde 1/2'' Anschlußfertig verdrahtet auf 2 getrennte Stromkreise (Wechsel / Drehstrom) CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschlußtechnik \*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                                                           |             |                                             |                          |                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Absicherung                                               | ohne        | FI-Schutzschalter                           | ohne                     | Werkstoff des Gehäuses                             | Gummi       |
| Handhabung                                                | abhängbar   | CEE-Steckdose - 16 A                        | ohne                     | CEE-Steckdose - 32 A                               | 1x32A5p400V |
| CEE-Steckdose - 63 A                                      | ohne        | CEE-Steckdose - 125A                        | ohne                     | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 2           |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0                        | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0           |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23               | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0                        | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0           |
| Fehlerstrom-Typ                                           | sonstige    | Anzahl der Leitungsschutzschalter           | 0                        | Kontaktmaterial                                    | CuZn        |
| Oberflächenbeschichtung Kontakte                          | unbehandelt | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit            | 1 Leitung (Stichleitung) | Kabellänge                                         | 0 m         |
| Farbe                                                     | schwarz     | Höhe                                        | 140 mm                   | Breite                                             | 140 mm      |
| Tiefe                                                     | 140 mm      | Herkunftsland                               | DE                       | Zolltarifnummer                                    | 85371098    |
| Gewicht                                                   | 2.800 kg    |                                             |                          |                                                    |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite