

Klein-Lichtschraken , WSE12-3N2411S37



Sonepar Artikelnummer	120912105
EAN	4047084205033
Hersteller Artikelnummer	1045357
Hersteller Typ	WSE12-3N2411S37
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,219
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	4000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Max. Schaltabstand	5000 mm	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	5 ms
Schaltfrequenz	100 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	750 mm²	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.219 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
DeepLink Produktseite