

Hauptschalter Zwischenbau, Metallachse



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121277592       |
| EAN                      | 4015081694556   |
| Hersteller Artikelnummer | 172876          |
| Hersteller Typ           | P1-25/M4/SVB-SW |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,315           |
| Zolltarif Nr.            | 85365080        |

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Funktionen: Verriegelbar, HALT-Funktion, Ausstattung: Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring, Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm, Montageart: Rückseitenmontage, Polzahl: 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

Technische Daten

|                                             |                  |                                         |                          |                                             |                                  |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                     | 25 A             | Polzahl                                 | 3                        | Gerätebauart                                | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements               | schwarz          | Ausführung des Betätigungselements      | Türkupplungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter | Ja               | Ausführung als Sicherheitsschalter      | Nein                     | Ausführung als NOT-AUS- Einrichtung         | Nein                             |
| Ausführung als Wendschalter                 | Nein             | Anzahl der Schalter                     | 1                        | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC   | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                  | 690 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V   | 25 A                     | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 25 A                             |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V  | 7.5 kW           | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw   | 0.64 kA                  | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 13 kW                            |
| Schaltleistung bei 400 V                    | 13 kW            | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 kA                    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer      | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler   | 0                        | Motorantrieb optional                       | Nein                             |
| Motorantrieb integriert                     | Nein             | Spannungsauslöser optional              | Nein                     | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung 4- Loch       | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung Zentral   | Nein                     | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein                             |
| Geeignet für Zwischenbau                    | Ja               | Verriegelbar                            | Ja                       | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis                | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung           | Nein                     | Schutzart (IP), frontseitig                 | IP65                             |
| Schutzart (NEMA)                            | 12               | Breite                                  | 72 mm                    | Höhe                                        | 70 mm                            |
| Tiefe                                       | 340 mm           | Herkunftsland                           | GB                       | Zolltarifnummer                             | 85365080                         |
| Gewicht                                     | 0.315 kg         |                                         |                          |                                             |                                  |