

LC 25W 50-350mA 230V bDW NFC h16 PRE4



Sonepar Artikelnummer	121403110
EAN	9006210801315
Hersteller Artikelnummer	28004617
Hersteller Typ	28004617
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,155
Zolltarif Nr.	85044083

Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) NEU: lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Wartung) Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau Dimmbereich von 1 – 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 50 – 350 mA Max. Ausgangsleistung 25 W Bis zu 91,1 % Effizienz Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,14 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) Gehäuse-Eigenschaften "Low profile"-Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20 Schnittstellen basicDIM Wireless Nahfeld-Kommunikation (NFC) switchDIM Klemmen: 0° Steckklemmen Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC) lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und Diagnose & Constant Light Output Funktion (eCLO) Power-up Fading bei AC Ausschalten des Treibers mittels fade2zero Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com) Typische Anwendung Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsspannung	45 .. 230 V
Ausgangsstrom	50 .. 350 mA	Ausgangsleistung	11.5 .. 25 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	280 mm	Breite	30 mm
Höhe	16 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85044083	Gewicht	0.155 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
DeepLink Produktseite