

ekey net Fingerscanner M Aufputz 2.0 mit RFID



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120406376     |
| EAN                      | 9120022227139 |
| Hersteller Artikelnummer | 101394        |
| Hersteller Typ           | 101394        |
| Hersteller Name          | EKEY          |
| Gewicht (Kg)             | 0,09          |
| Zolltarif Nr.            | 84719000      |

Der ekey net Fingerscanner M Aufputz mit RFID-Funktionalität ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 200 Finger sind speicherbar. Dieser Fingerscanner gilt auch als RFID-Terminal, das mittels RFID-Karten genutzt werden kann. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner M Aufputz RFID ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Wänden und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil, die komplette ekey net Software und RFID-Karten. # Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 # Verschlüsselung RFID: MIFARE DESFire EV1 # Minimale Montagehöhe: 135 cm # Laenge/Höhe: 81,6 mm # Breite: 45 mm # Laenge/Höhe: 81,6 mm.

Technische Daten

| Ausführung der Schnittstelle | Bus-System | Leseverfahren      | Datenträger und biometrisch |
|------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Montageart                   | Aufputz    | Standalone         | Nein                        |
| Vernetzbar                   | Ja         | PC-Anbindung       | Nein                        |
| Max. Teilnehmerzahl          | 200        | Signalausgabe      | Lichtsignal                 |
| Betriebsspannung DC          | 8 .. 24 V  | Betriebstemperatur | -25 .. 70 °C                |
| Schutzart (IP)               | IP44       | Farbe              | grau                        |
| Breite                       | 45 mm      | Höhe               | 81.6 mm                     |
| Tiefe                        | 60.3 mm    | Herkunftsland      | AT                          |
| Zolltarifnummer              | 84719000   | Gewicht            | 0.090 kg                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Montageanleitung