

Klein-Lichtschraken , WTB12-3P2441



Sonepar Artikelnummer	120911734
EAN	4047084171321
Hersteller Artikelnummer	1041421
Hersteller Typ	WTB12-3P2441
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 30 mm ... 175 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Einstellbereich	35 .. 100 mm	Bemessungsschaltabstand	100 mm	Max. Schaltabstand	175 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Tastweite	35 .. 100 mm	Triangulation	Hintergrundausbildung	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.33 ms
Schaltfrequenz	1500 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	2 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.116 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite